



Контроллер управления питанием и телеметрии

REMOTY

206-2UC

Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания, Вольт	220
Максимальная сила тока линий питания контроллера, Ампер	10
Максимальная потребляемая мощность контроллера, Вт	20
Количество управляемых силовых входов питания	2
Количество управляемых силовых выходов	6
Подключаемые датчики температуры	DS18B20
Подключаемые датчики влажности	DHT11
Количество подключаемых датчиков температуры	32
Количество подключаемых датчиков влажности	2
Максимальное количество подключаемых датчиков температуры	250
Тип разъема подключения телеметрических датчиков	DB-9
Защита от скачков напряжения	DC215-230
Максимальная нагрузка защиты от скачков напряжения сети Ампер	20
Сигнализация о наличии скачка напряжения	Да
Канал связи	100BASE-T Ethernet
Тип сетевого протокола соединения	HTTP, TELNET
Сетевой протокол IPv4	DHCP/Static IP
Интерфейс программирования контроллера	USB-B
Горячая замена блока бесперебойного питания	Опционально, установкой внешнего модуля bypass
Размеры устройства без креплений, ШxВxГ мм	430x65x140
Тип креплений	Rackmount 19' 2U
Масса прибора, гр.	2500