



Barošanas un telemetrijas vadības kontrolieris

REMOTY

206-2UC

Tehniskie parametri :

Nominālais spriegums , V	220
Maksimālais strāvas stiprums kontroliera barošanas līnijās , A	10
Kontroliera maksimālais jaudas patēriņš , W	20
Kontrolēto barošanas ieeju skaits	2
Kontrolēto barošanas izeju skaits	6
Pieslēdzamie temperatūras sensori	DS18B20
Pieslēdzamie mitruma sensori	DHT11
Pieslēdzamo sensoru daudzums	32
Pieslēdzamo sensoru maksimālais daudzums	250
Telemetrijas sensoru pieslēguma tips	DB-9
Aizsardzība pret sprieguma lēcieniem	DC215-230
Informācija par sprieguma lēciena esamību	Jā
Sakaru kanāls	LAN
Tīkla protokola savienojuma tips	TELNET
Tīkla protokols IPv4	DHCP/Static IP
Kontrollera vadības/atjauninājuma interfeiss	USB-B
Barošanas bloka kontrole sistēma (papildus)	BayPass
ROCKMAUNT 19'	2U
Iekārtas izmēri bez ROCKMAUNT stiprinājumiem PxAxG mm	430x65x140
Iekārtas svars gr.	2500

